


# FLOORING INOX 18





2.3 KG 



POWER SUPPLY  
220/240V-50/60Hz

Corpo e anello bloccaggio vetro in acciaio inox. Carico statico (20000N) 2000 Kg. Vetro di protezione temperato serigrafato. Pozzetto di alloggiamento faro in materiale termoplastico. Riflettore Simmetrico 15°, 38°, 60°. Cavo collegamento in neoprene completo di connettore stagno.

Stainless steel housing and trim. Silicone gasket. Static weight (20000N) 2000 KG. Tempered protective glass. Thermoplastic housing. Symmetric reflector 15°, 38°, 60°. Neoprene electric cable and waterproof connector included.

CODE	LUMEN NOM			
	LED	W	3000°K	WEIGHT
261820 	IOB	20	2000	2,3 KG
261825 	COB	25	3770	2,3 KG

## • LED COLOR CODE

**2200°K**- 85  
**3000°K**- 85  
**4000°K**- 85  
**5000°K**- 85

## ▲ REFLECTOR CODE

**15°** - REFLECTOR BEAM  
**38°** - REFLECTOR BEAM  
**60°** - REFLECTOR BEAM

# FLOORING INOX 18

Faro ad incasso pavimento da esterni in acciaio INOX AISI 316-304.

Outdoor recessed floor floodlight in stainless steel AISI 316-304.