


TUBO IP



2,2 - 3,5KG



EMERGENCY 1 or 3 hr POWER SUPPLY 220/240V-50/60Hz

Faro da soffitto professionale con sorgente luminosa a LED. Corpo in alluminio estruso verniciato. Sistema ottico LED completo di riflettore in alluminio brillantato con puro alluminio 99,9% per il massimo recupero e controllo dell'emissione luminosa, con tre fasci luminosi 15°, 38°, 60°. Modulo LED COB. Alimentazione integrata.

Professional ceiling light with LED light source. Extruded aluminium painted body. LED optical system complete with aluminium reflector with 99,9% pure aluminium bright finishing for the maximum luminous efficiency and control of the light emission. Light beams 15°-38°-60°. Use of LED module COB. Built-in power supply.

CODE	LUMEN NOM				
	LED	W	3000°K	DIMENSIONS A-Bmm	WEIGHT
4512	COB	12	2000	150X380	2,2 KG
4518	COB	18	2800	150X380	2,9 KG
4525	COB	25	3770	150X380	3,3 KG

■ COLOR CODE

- 10 - frosted alu
- 32 - frosted white
- 33 - frosted black
- 75 - corten

● LED COLOR CODE

- 2200°K- 85
- 3000°K- 85
- 3500°K- 85
- 4000°K- 85
- 5000°K- 85

▲ REFLECTOR CODE

- 15° - REFLECTOR BEAM
- 38° - REFLECTOR BEAM
- 60° - REFLECTOR BEAM

TUBO IP

Proiettore da soffitto ideale per installazioni esterne in luoghi ad alto tasso di umidità (pensiline, porticati, corridoi esterni, aeroporti, centri commerciali, parcheggi etc.).

Professional ceiling projector ideal for outdoor installations in places with high humidity (canopies, porches, outdoor corridors, airports, shopping malls, parking lots etc.).