



# SKY LIGHT OPTICS



POWER SUPPLY  
220/240V-50/60Hz

Ottiche complete di anello decorativo esterno per Mod. SKYLIGHT pag. XX. Anello decorativo esterno, anello portante del modulo LED e dissipatore di calore in alluminio pressofuso verniciato. Molle di fissaggio "easy change" in acciaio inox. Completo di modulo LED ed alimentatore separato dove previsto.

Professional adjustable recessed downlight. Horizontal rotation 356°, vertical movement 60°. Reflector with pure aluminum 99.9% bright finish for maximum light recovery and control. Painted aluminium body. Anodized or black painted aluminium heatsink. The COB LED version is proposed with CRI 85 color rendering also in dimmable version and supplied complete with separate power supply. On request it is possible to have CRI 95 color rendering and LED colors for special applications.

CODE	LUMEN NOM		
	LED	W	3000°K
33TCR11120AC ■●▲	IOB	20	2200
33TCR11130AC ■●▲	IOB	30	3300
33TCR11140AC ■●▲	IOB	40	4400
33TCR11125 ■●▲	COB	25	3770
33TCR11135 ■●▲	COB	35	4680
33TF15ACPAR ■●▲	IOB	15	1650

## ■ COLOR CODE

- 33 - frosted black
- 32 - frosted white
- 10 - frosted alu

## ● LED COLOR CODE

- 3000°K- 85
- 4000°K- 85

## ▲ REFLECTOR CODE

- 10° - REFLECTOR BEAM
- 24° - REFLECTOR BEAM
- 45° - REFLECTOR BEAM

INCASSI / RECESSED

geneX  
GENERAZIONI DI LUCE

# SKY LIGHT OPTICS