


TUBO LED EM



Caratteristiche: Funzionamento in stanby, Auto-test conforme alla IEC 62034, Durata nominale di funzionamento 3 h, Possibilità di scegliere la durata di autonomia con l'innesto (DurationLink)
Tecnologia 3-pol: commutazione bipolare del modulo LED e inserimento ritardato della rete per il driver LED
Potenza d'uscita costante, LED bicolore indicatore sullo stato, Funzione «modalità di riposo», Sistema elettronico di carica multilevel, Protezione contro le scariche elevate, Collegamento all'accumulatore con protezione contro il cortocircuito, Protezione contro la polarità inversa per la batteria Auto-Test: Self-test (optional), Stato della batteria, Stato del LED, Variazione di condizione, Test di funzionamento, Test sulla durata di vita.

Properties: Non maintained operation, Self-test as per IEC, 3h rated duration, Operation time selectable with plug (duration link) 3-pole technology: 2-pole LED module changeover
Constant power output, Two-colour status display LED, "Rest mode" function, Electronic multi-level charge system, Deep discharge protection, Short-circuit-proof battery connection
Status of the battery, Status of the LED, Charge condition, Function test, Duration test. Available in different heights and (on request) protection glass fixed in front of the reflector, inside the fixture.

CODE	LUMEN NOM				HOLE DIMENSIONI	DIMENSIONS A-B mm
	LED	W	3000°K	4000°K		
4025 EM 24	COB 45°	25	3700	3900	240X220	240X220
4025 EM 16	COB 45°	25	3700	3900	240X220	240X220



3.5 KG

POWER SUPPLY
220/240V-50/60Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



M3F

Montatura per sospensione, composta da n°3 cavi in acciaio lunghi 1,5m, filo elettrico 3x1mm2 trasparente 1,50m e base in alluminio pressofuso.

Accessory for suspension, made of 3 steel wires length 1,50m, electric wire 3x1mm2 transparent length 1,50m and die-cast aluminium base.

■ COLOR CODE

- 10 - frosted alu
- 33 - frosted black

• LED COLOR CODE

- 3000°K- 85
- 3500°K- 85
- 4000°K- 85