FLOORING INOX 10



0,700 GR

IP67 IK07 Integrated On Board LED 220V AC 1000KG FLICKER FREE 30.000 IN 10/30 V.DC

Corpo ed anello bloccaggio vetro in acciaio inox. Guarnizione in silicone. Carico statico 1000 kg. Carrabile alla velocità minima di 20 km/h. Vetro di protezione temperato spessore 5mm. Pozzetto di alloggiamento faro in materiale termoplastico.
Sorgenti luminose a led statico e RGB

Stainless steel housing and trim. Silicone gasket. Static load 1000kg. Minimum speed drive 20km/h. 5mm tempered protective glass. Thermoplastic housing. Light sources static or RGB LED

ACCESSORI / ACCESSORIES

C 1 - COVER FLOORING INOX 10 - MONO-EMISSION

C 2 - COVER FLOORING INOX 10 - BI-EMISSION

C 3 - COVER FLOORING INOX 10 - TRIPLE-EMISSION

CM- COVER FLOORING INOX 10 - 360° EMISSION

CODE			LUMEN NOM			
	LED	W	3000°K	4000°K	HOLE DIMENSIONI	DIMENSIONS A-B mm
261007AC • _	IOB	7	600	700	107X140X75	107X140X75
261050GU10 • _	GU10				107X140X75	107X140X75

• LED COLOR CODE
2200 °K- 85
3000°K- 85
4000°K- 85