


TUBO IP POWER



1.9 KG



Faro da soffitto professionale con sorgente luminosa a LED con elevato flusso luminoso. Corpo in alluminio estruso e dissipatore di calore esterno verniciato. Sistema ottico LED completo di riflettore in alluminio brillantato con puro alluminio 99,9% per il massimo recupero e controllo dell'emissione luminosa, con tre fasci luminosi 15°, 38°, 60°. Modulo LED COB. Alimentazione integrata.

Professional ceiling light with LED light source. Extruded aluminium and heat sink painted body. LED optical system complete with aluminium reflector with 99,9% pure aluminium bright finishing for the maximum luminous efficiency and control of the light emission. Light beams 15°-38°-60°. Use of LED module COB. Built-in power supply.

CODE			LUMEN NOM	WEIGHT
	LED	W	3000°K	
4535P	COB	35	4800	3,5 KG
4540P	COB	40	5420	3,5KG

■ COLOR CODE

- 10** - frosted alu
- 32** - frosted white
- 33** - frosted black
- 75** - corten

● LED COLOR CODE

2200°K- 85

3000°K- 85

3500°K- 85

4000°K- 85

5000°K- 85

▲ REFLECTOR CODE

15° - REFLECTOR BEAM

38° - REFLECTOR BEAM

60° - REFLECTOR BEAM

TUBO IP POWER

Proiettore da soffitto con elevata potenza luminosa ideale per installazioni esterne in luoghi ad alto tasso di umidità (pensiline, porticati, corridoi esterni, aeroporti, centri commerciali, parcheggi etc.).